



BESCHRIJVING

Het dakrandprofiel serie ovaal is een geëxtrudeerd aluminiumprofiel.

Legering: Al Mg Si 0,5

Dikte: 1,6 tot 2 mm volgens grootte

Zichtbare voorzijde: 43, 58 of 78 mm

Oplegvlak:

A. voor een houten staande band: 22 mm met zichtbare voorzijde 43 mm

B. voor metselwerk of beton: 50 mm, met zichtbare voorzijde van 43, 58 of 78 mm

Het oplegvlak is voorzien van groeven voor een betere hechting van de dakbedekking.

Lengte: 3000 mm

TOEPASSING

Dit profiel is geschikt voor hellende en platte daken.

WATERDICHTHEID

De zichtbare voorzijde van het profiel steekt bij alle ovale typen 20 mm boven de dakrand uit. De bovenrand van de waterrem helt 2° naar het dak zodat het water niet over de gevel stroomt. Bij de plaatsing wordt het profiel tegen de muur aangetrokken waardoor de voorzijde met waterdrup 15 mm voor de muur uitsteekt.

VERBINDING

Speciaal ontworpen verbindingstukken worden in de uiteinden van 2 lengten geschoven. De stukken moeten gelijkmatig verdeeld worden over de uiteinden. Deze werkwijze garandeert een perfecte waterdichtheid en een optimale uitlijning. Tussen de lengten hoort een uitzettingsvoeg van 3 mm.

HOEKSTUKKEN

De gelaste standaard binnen- en/of buitenhoeken (90° en andere) worden vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant. Zij hebben een buitenlengte van 100 x 100 mm.

PLAATSING

1. Een eerste laag dakbedekking op het metselwerk of het beton gaat de plaatsing vooraf.
2. Maak het profiel om de 300 mm vast d.m.v. de roestvrije schroeven en de rotvrije nylon pluggen, door de fabrikant bijgeleverd. De voorgeponste ovale sleufgaten (16 x 6 mm) maken dit werk gemakkelijk. Andere wijzen van bevestiging sluiten de waarborg uit.
3. Een uitzettingsvoeg van 3 mm laten.
4. Kleef een reepje dakbedekking van 100 mm op de horizontale voeg.
5. Brand de tweede laag dakbedekking op het oplegvlak én op het schuin oplopende deel tot tegen de bovenrand.

OPMERKING

Vooraleer tot de plaatsing over te gaan dient er steeds een monster van het dakrandprofiel aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden voorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM



*oxydatievrij

Op bestelling: alle RAL-kleuren (zie kleurenwaaier)

